



Produktdatenblatt Feuerwehrstiefel FIRELINER® Expert



Größen

34 bis 48

Übergrößen

49 bis 53

Prüfung

EN 15090:2012

Sicherheitsklasse

F2A HI3 CI SRC

Eigenschaften

- Gewicht ca. 1250 g
- Schafthöhe ca. 24 cm
- Komfortable Abpolsterung des gesamten Schaftbereiches
- Integriertes PURATEX® Klimasystem: transportiert beim Gehen die Feuchtigkeit nach außen und sorgt somit für ein trockenes, angenehmes Fußklima
- Geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- Mehrweitensystem

Material

- Hochwertig hydrophobiertes High Waterproofleder
- Flammfeste und wasserbeständige Nomex® Nähfäden
- Kombiniertes Schnür- und Reißverschlussystem mit YKK-Metallreißverschluss auf Nomex®-Trägerband und flammfesten Nomex®-Senkeln
- Klemmvorrichtung für die Schnürsenkel im Knöchelbereich, Umknickschutz
- Verklebte und vernähte große Nitrilüberkappe (GÜK)
- 3M Scotchlite™ Reflektoren
- Mondopoint-Nitrilaufsohle Typ NEW YORK mit durchtrittsicherer Stahlsohle, bis 300 °C kontaktwärmebeständig



Produktdatenblatt Feuerwehrstiefel FIRELINER® Expert

Antistatikwerte TÜV Prüfbericht

Laufsohle NEW YORK mit Stahleinlage - mit Basiseinlage SAG / SUS Größe /
Art. 9205-2 F2A H13 CI SRC

Größe	[Ω] trocken	[Ω] feucht
38	$1,5 \times 10^6$	$5,7 \times 10^5$
42	$6,4 \times 10^6$	$9,0 \times 10^5$
47	$3,5 \times 10^7$	$6,3 \times 10^6$

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Der Feuerwehrstiefel FIRELINER® Expert wird werkseitig komplett vorgeschnürt ausgeliefert. Sollten Sie während der ersten Anprobe merken, dass sich das Reißverschlusssteil nicht schließen lässt, so lockern Sie die Schnürung im ungetragenen Zustand.

Die individuelle Anpassung an den Fuß erfolgt durch den Träger. Hierzu öffnen Sie den Reißverschluss und ziehen dann den Stiefel an. Beim Schließen des Reißverschlusses empfehlen wir den Fuß zu strecken, so dass der Reißverschluss geradlinig geschlossen werden kann.

Passen Sie nun die Schnürung separat ihrem Fuß an. Hierzu ziehen Sie die Senkel im unteren Bereich der Zweizonenschnürung nach und arretieren Sie den Senkel im Klemmverschluss, anschließend ziehen Sie die Senkel im oberen Bereich nach.

Ihr Feuerwehrstiefel FIRELINER® Expert ist aus hochwertigen Ledermaterialien hergestellt worden. Leder ist ein Naturprodukt und Bedarf einer speziellen Pflege.

Nach dem Einsatz ist der Schmutz von Ihrem Feuerwehrstiefel FIRELINER® Expert durch vorsichtiges Bürsten zu entfernen. Zum Trocknen entfernen Sie die Einlegesohle. Den Stiefel langsam und nicht direkt auf der Wärmequelle trocknen lassen. Nach dem Trocknen ist der Stiefel mit einem Lederpflegemittel einzureiben. Verwenden Sie keine fett- oder ölhaltigen Pflegemittel. Wir empfehlen wachs- bzw. silikonhaltige Schuhpflegemittel.

Vor jedem Anziehen der Stiefel müssen die Funktionsfähigkeit der Verschlüsse und die Dicke des Sohlenprofils überprüft werden. Nach hoher mechanischer, chemischer, biologischer oder thermischer Beanspruchung ist der Feuerwehrstiefel auf Beschädigungen zu prüfen. Feuerwehrstiefel mit dementsprechenden Beschädigungen sind gem. EN 15090:2012 Anhang C auszusondern.

Wegen zahlreicher Faktoren (z.B. Feuchtigkeit während der Lagerung, Materialstrukturveränderung im Laufe der Zeit) ist es nicht möglich ein Verfallsdatum anzugeben.